

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК ТИП MSK (РАЗМЕР I)



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Компактный распределительный ящик для установки у пневматических приводов качания.
- Квитирование положения посредством интегрированного концевого микровыключателя.
- Клеммная планка интегрированная в корпусе.
- Микровыключатели на заводе устанавливаются в положение „Откр“ или „Закр“ запорной крышки.

- Корпус:	алюминиевый (с порошковым покрытием)
- Вид защиты:	IP 65 по DIN 40050
- Микровыключатель:	производство Marquardt тип M 1006.0701
- Функция включения:	переменный контакт
- Напряжение:	250 вольт
- Длительный ток:	6 ампер
- Окружающая температура:	от -20°C до +85°C
- Крепление кабеля:	1 x PG 13,5 (1 x PG 13,5 опционально) 1 x PG 9

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1) Невыпадающие винты облегчают работы по регулировке на месте установки
- 2) Схемное предложение на крышке ящика
- 3) интегрированное уплотнение → Вид защиты: IP 65
- 4) Пластмассовые пластинки для крепления крышки
- 5) Интегрированная клеммная планка (особое исполнение)

