

KVN KX1 для TA-Luft и EPA

KVN KX1 для TA-Luft и EPA

Для специального исполнения TA-Luft и EPA используется стандартный уплотнительный элемент KX-GT с дополнительным уплотнением из Клингерфлона. Эти дополнительные уплотнительные кольца устанавливаются на верхнее уплотнительное кольцо или на сальниковую втулку. Эта не загрязняющая окружающую среду система гарантирует очень малую утечку (2 ppm !) и выполняет при этом требования по ограничению выброса вредных веществ лучше, чем обычные уплотнительные элементы. Прочие части вентиля соответствуют стандартному исполнению и данному описанию. Поршневые шибберные вентиля в средах с температурным режимом от -196°C до $+300^{\circ}\text{C}$ и давлением до 63 бар надежно герметичны за счет уплотнительной системы KX-1. Особое качество уплотнительной системы KX-1 может быть легко перенесено на все находящиеся в эксплуатации поршневые шибберные вентиля KVN.

TA-Luft = Техническое указание по ограничению выброса вредных веществ, Германия
EPA = Environmental Protection Agency USA



корпус	Материал
1 вентиляное кольцо	KX-GT
2 латерна	Sint C10 / EN-GJL 200
3 уплотнение	K-Flon
4 ОТ-вентильное кольцо	графит-L
5 кольцо сальника	KX-GT

