

Краны шаровые, сталь

Vexve кран для реновации (ремонтный кран), Сталь

Спецификация материалов

Корпус: Углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
 Шар: Нерж. сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
 Шток: Нерж. сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
 Уплотнение штока: FPM
 Уплотнение шара: Упрочнённый PTFE

Температура: -30°C - +200°C
 При температуре ниже 0°C -
 обратитесь на завод-производитель

Фланцы ISO 7005 - 1, BS 4504

Длина (L) по требованию заказчика



DN	PN/Корпус	PN / Фланцы				Код	L
		10	16	25	40		
15	40				•	103015/A2	115
20	40				•	103020/A2	120
25	40				•	103025/A2	125
32	40				•	103032/A2	130
40	40				•	103040/A2	140
50	40				•	103050/A2	150
50	25				•	103050/180	180
50	25				•	103050/200	200
65	25					103065/A1	170
65	25			•		103065/A2	170
65	25		∅•			103065/200	200
65	25		•			103065/240	240
65	25		•			103065/290	290
80	25	•	•			103080/A1	180
80	25			•		103080/A2	180
80	25		•			103080/240	240
200	25		•			103200	400
200	25			•		103200/25	400
250	25		•			103250/A1	450
250	25			•		103250/A2	450
300	25		•			103300	500
300	25			•		103300/25	500