

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК ТИП NSK (РАЗМЕР II)



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Компактный распределительный ящик для установки у пневматических приводов качания.
 - Квитирование положения посредством интегрированного концевого микровыключателя.
 - Клеммная планка интегрированная в корпусе.
 - Инициаторы приближения на заводе устанавливаются в положение „Откр“ или „Закр“ запорной крышки
- | | |
|---------------------------|---|
| - Корпус: | алюминиевый (с порошковым покрытием) |
| - Вид защиты: | IP 65 по DIN 40050 |
| - Напряжение: | 10 - 60 В DC |
| - Окружающая температура: | от -25°C до +70°C |
| - Длительный ток: | 200 мА |
| - Крепление кабеля: | 1 x PG 13,5 (1 x PG 13,5 опционально)
1 x PG 9 |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1) Невыпадающие винты облегчают работы по регулировке на месте установки
- 2) Схемное предложение на крышке ящика
- 3) интегрированное уплотнение → Вид защиты: IP 65
- 4) Пластмассовые пластинки для крепления крышки
- 5) Интегрированная клеммная планка (особое исполнение)



198099 г. Санкт-Петербург, ул.Промышленная,38, корпус 2
Т/ф:(812) 786-98-10, 786-26-16, 786-10-62, 252-46-50, 252-78-75