



Условный проход DN	Материал трубы I			Параметры			
	сталь	чугун	асбест-цемент	диаметр захвата хомута	Общая длина "L"	DN	Материал трубы
*50	●	●	●	60 - 70	330	50	сталь чугун асб-цем
*65	●	●	●	70 - 82	360	65	сталь чугун асб-цем
*80	●	●	●	89 - 108	400	80	сталь чугун асб-цем
*100	●	●	●	102 - 130	450	100	сталь чугун асб-цем
*125	●	●	●	132 - 158	520	125	сталь чугун асб-цем
*150	●	●	●	159 - 185	595	150	сталь чугун асб-цем
175	●	●	—	185 - 210	685	175	сталь чугун
200	●	●	—	210 - 235	760	200	сталь чугун
*200	—	●	●	219 - 244	785	200	чугун асб-цем
*250	●	●	—	264 - 288	905	250	сталь чугун
250	—	—	●	288 - 310	975	250	асб-цем
*300	●	●	—	316 - 340	1055	300	сталь чугун
300	—	—	●	335 - 360	1130	300	асб-цем
*350	●	●	—	355 - 380	1155	350	сталь чугун
350	—	—	●	385 - 408	1250	350	асб-цем
*400	●	●	—	406 - 429	1300	400	сталь
400	●	●	—	415 - 440	1325	400	сталь чугун
400	—	—	●	450 - 475	1425	400	асб-цем
*450	●	●	—	467 - 485	1480	400	сталь чугун
450	—	—	●	496 - 520	1570	450	асб-цем
*500	●	●	—	518 - 535	1630	450	сталь чугун
500	—	—	●	578 - 600	1810	500	асб-цем
*600	●	●	—	620 - 640	1945	600	сталь чугун
600	—	—	●	680 - 700	2120	600	асб-цем

\* В случае, если материал трубы и внешний диаметр не указаны в заказе, хомут будет поставлен с указанными параметрами.

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.